

ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen

Eine Dose für alle Ansprüche

BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

- ✓ Mit weichen Membranen IP 65

Mit flexiblen Rohreinführungen

Mit 10 flexiblen Rohreinführungen wird die ELTAG Abzweigdose allen Ansprüchen gerecht. Das Kabel wird einfach durch die flexible Membrane gestochen. Es ergeben sich keine störenden Anbaustutzen. Bis zu 2 Zugentlastungen können an allen Seiten oder mittig montiert werden.

Merkmale

Farbe: grau, weiss, schwarz
Anwendung: Aufputz
Diverses: aus schlagfestem Kunststoff mit weichen Membranen



AP 75 weiss



AP 9 weiss



AP 9 grau



AP 9 schwarz



AP 10 weiss



AP 10 grau



AP 10 schwarz



Zugentlastung



850°

halogenfrei

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 75 weiss, IP 65	152 090 049	75 x 75 x 38 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 weiss, IP 65	152 090 029	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 grau, IP 65	152 090 039	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 schwarz, IP 55	152 090 059	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 weiss, IP 65	152 140 029	100 x 100 x 45 mm, 6.0 mm ²	30 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 grau, IP 65	152 140 039	100 x 100 x 45 mm, 6.0 mm ²	30 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 schwarz, IP 65	152 140 059	100 x 100 x 45 mm, 6.0 mm ²	30 Stk.
ELTAG-ABB Zugentlastung zu AP 9 / AP 10		152 900 009		100 Stk.