

# ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen

## Eine Dose für alle Ansprüche

BETON  
BAUMAUER  
WERKLEICHT  
BAU

- ✓ Mit weichen Membranen IP 65

### Mit flexiblen Rohreinführungen

Mit 10 flexiblen Rohreinführungen wird die ELTAG Abzweigdose allen Ansprüchen gerecht. Das Kabel wird einfach durch die flexible Membrane gestochen. Es ergeben sich keine störenden Anbaustutzen.

### Merkmale

Farbe: grau, weiss, schwarz, rot  
Anwendung: Aufputz  
Diverses: aus schlagfestem Kunststoff mit weichen Membranen



AP 75 weiss



AP 9 weiss



AP 9 grau



AP 9 schwarz



AP 9 rot



AP 10 weiss



AP 10 grau



### Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 75 weiss, IP 65	152 090 049	75 x 75 x 38 mm, 2.5 mm <sup>2</sup>	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 weiss, IP 65	152 090 029	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm <sup>2</sup>	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 grau, IP 65	152 090 039	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm <sup>2</sup>	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 schwarz, IP 55	152 090 059	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm <sup>2</sup>	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 rot, IP 55	152 090 069	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm <sup>2</sup>	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 weiss, IP 65	152 140 029	100 x 100 x 45 mm, 6.0 mm <sup>2</sup>	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 grau, IP 65	152 140 039	100 x 100 x 45 mm, 6.0 mm <sup>2</sup>	50 Stk.