

HSB Abgeschirmte Dosen

Schutz vor Elektrosmog

BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

✓ Entspricht der EMV-
Richtlinie 2004/108/EG

Abschirmung

Die Abschirmung dient der Reduktion der Strahlungsstärke und schützt somit vor Elektrosmog. Mit einer hochwertigen Beschichtung werden die HSB Dosen gegen von aussen einstrahlende elektromagnetische Felder abgeschirmt.

Merkmale

Farbe: grau beschichtet



Bestellangaben

| Bezeichnung | Varianten | E-No. | Masse (LxBxT) | Einheit |
|--|-----------|-------------|-------------------|----------|
| HSB Hohlwanddose Perfekt EMV | Gr. 1x1 | 372 690 086 | 75 x 75 x 58 mm | 1 Stk. |
| Befestigungsbänder zu HSB Hohlwanddose Perfekt EMV | | 372 800 076 | | 100 Stk. |
| HSB Einlasskasten NIS Kombi EMV | Gr. 1x1 | 372 790 076 | 71 x 71 x 60 mm | 1 Stk. |
| HSB UP-Abzweigdose EMV | GR3 | 155 012 476 | 115 x 115 x 90 mm | 1 Stk. |