

HSB Hohlwanddose D83 Basic

LEICHT
BAU

Durch Einfachheit überzeugend

- ✓ Maximales Volumen

So Clever. So Simple

Die Basic Leichtbauserie D83 bietet maximales Volumen, Einfachheit und einen attraktiven Preis. Zur Befestigung wird in nur einem simplen Arbeitsschritt mit integrierten Fixierklemmen die Dose und die Befestigungsplatte der Einbautechnik fixiert.

Merkmale

Bohrloch:	83mm
Rohreinführung:	M20/M25
Einbautiefe:	40 mm, 50 mm, 65 mm
Farbe:	grau
Diverses:	Integrierte Fixierklemme Unbegrenzte Plattenstärke

Details zur Installation



- Selbstklemmende Fixierung
- Maximal mögliches Volumen
- Maximaler Flansch
- Preisgünstig & qualitativ



Gr. 1x1, 40 mm



Gr. 1x1, 50 mm



Gr. 2x1, 50 mm



Gr. 3x1, 50 mm



Gr. 1x1, 65 mm



Gr. 2x1, 65 mm



Gr. 3x1, 65 mm



SNAPFIX®

850°

halogenfrei

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr. 1x1, 40 mm	372 601 606	83 x 83 x 40 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr. 1x1, 50 mm	372 601 616	83 x 83 x 50 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr. 2x1, 50 mm	372 601 626	143 x 83 x 50 mm	30 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr. 3x1, 50 mm	372 601 636	203 x 83 x 50 mm	20 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr. 1x1, 65 mm	372 602 616	83 x 83 x 65 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr. 2x1, 65 mm	372 602 626	143 x 83 x 65 mm	30 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr. 3x1, 65 mm	372 602 636	203 x 83 x 65 mm	20 Stk.